


NEWBURY 30x60 / 30x90 / 60x60



Vlastnosti

- Rozměry** 30x60 / 30x90 / 60x60
- Tvar** Čtverec, Obdélník
- Povrch** Lesk, Leštěné
- Barvy** Bílá, Běžová, Šedá
- Textura** Mramor
- Charakter** Rektifikovaná
- Kategorie** Obklady, Dlažba, Kámen & Beton




NWB002 60x60 cm
Tloušťka 9.3
Balení obsahuje 1.08 m², 3

NWB006 60x60 cm
Tloušťka 9.3
Balení obsahuje 1.08 m², 3

NWB007 60x60 cm
Tloušťka 9.3
Balení obsahuje 1.08 m², 3


NWB008 60x60 cm
Tloušťka 9.3
Balení obsahuje 1.08 m², 3



RIY001 60x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.08 m², 3



NWB001 30x90 cm
Tloušťka 9.5
Balení obsahuje 1.08 m², 4




NWB003 30x90 cm
Tloušťka 7.5
Balení obsahuje 1.62 m², 6



NWB004 30x90 cm
Tloušťka 9.5
Balení obsahuje 1.08 m², 4



NWB005 30x90 cm
Tloušťka 9.5
Balení obsahuje 1.08 m², 4



NWB009 30x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.26 m², 7



NWB010 30x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.26 m², 7

Vysvětlivky

BR

Lesklý povrch

Lesklá glazura dlaždice.

PU

Leštěný povrch

Leštěný probarvený střeš neglazované dlaždice

RT

Rektifikovaná dlažba

Rektifikovaná dlažba je též známá jako rozměrově stabilní dlaždice. Jedná se o dlaždice, které byly mechanicky ořezané do určité velikosti poté, co byly vypáleny tak, aby jejich okraje tvořily úhel 90°. Dosažená jednotná velikost, rozměr soudržnosti a optimální přesnost dodávají dlaždicím čistší provedení a méně odchylek mezi jednotlivými dlaždicemi. Rektifikované dlaždice jsou vhodné pro pokládku s minimální spárou od 2 mm.