


UMBRIA 29,2x59,2 / 59,2x59,2



Vlastnosti


Rozměry	29,2x59,2 / 59,2x59,2
Tvar	Čtverec, Obdélník
Povrch	Mat
Barvy	Černá, Běžová, Hnědá, Šedá
Textura	Beton
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategorie	Obklady, Dlažba, Kámen & Beton




UBR005 29,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.21 m², 6




UBR006 29,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.21 m², 6



UBR007 29,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.21 m², 6



UBR008 29,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.21 m², 6



UBR001 59,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.4 m², 4



UBR002 59,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.4 m², 3



UBR003 59,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.05 m², 3



UBR004 59,2x59,2 cm
Tloušťka 10.1
Balení obsahuje 1.4 m², 4

Vysvětlivky

MT

Matný povrch
Matná glazura dlaždice.

RT

Rektifikovaná dlažba
Rektifikovaná dlažba je též známá jako rozměrově stabilní dlaždice. Jedná se o dlaždice, které byly mechanicky ořezané do určité velikosti poté, co byly vypáleny tak, aby jejich okraje tvořily úhel 90°. Dosažená jednotná velikost, rozměr soudržnosti a optimální přesnost dodávají dlaždicím čistší provedení a méně odchylek mezi jednotlivými dlaždicemi. Rektifikované dlaždice jsou vhodné pro pokládku s minimální spárou od 2 mm.

PO**Slinutá dlažba**

Natlačením do forem pod vysokým tlakem zůstane v keramické hmotě minimum vzduchových bublin. Následně se vypálí při vysokých teplotách, čímž je výsledný produkt tvrdý, pevný a ošetrudorný. Zároveň je méně nasákavý. Nachází univerzální použití v interiéru a exteriéru, na stěny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do vysoce namáhaných prostor jako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornost**

Mrazuvzdornost je dána mírou nasákavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, která by v ní mohla zmrznout). U obkladů pro použití v interiérech není mrazuvzdornost požadována a nasákavost bývá obvykle více než 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice mají nasákavost do 3 %. Pro exteriér jsou pak vhodné slinuté dlaždice s nasákavostí nižší než 0,5 %.