

LEGNO 22,5x119,5 / 20x120



Vlastnosti

Rozměry	22,5x119,5 / 20x120
Tvar	Obdélník
Povrch	Mat
Barvy	Bílá, Běžová, Hnědá
Textura	Dřevo
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategorie	Dlažba, Dřevodekor



LEG001 22,5x119,5 cm
Tloušťka 8,8
Balení obsahuje 1.61 m², 6

LEG002 22,5x119,5 cm
Tloušťka 8,8
Balení obsahuje 1.61 m², 6

LEG003 22,5x119,5 cm
Tloušťka 8,8
Balení obsahuje 1.61 m², 6

Vysvětlivky

MT **Matný povrch**
Matná glazura dlaždice.

RT **Rektifikovaná dlažba**
Rektifikovaná dlažba je též známá jako rozměrově stabilní dlaždice. Jedná se o dlaždice, které byly mechanicky ořezané do určité velikosti poté, co byly vypáleny tak, aby jejich okraje tvořily úhel 90°. Dosažená jednotná velikost, rozměr soudržnosti a optimální přesnost dodávají dlaždicím čistší provedení a méně odchylek mezi jednotlivými dlaždicemi. Rektifikované dlaždice jsou vhodné pro pokládku s minimální spárou od 2 mm.

PO **Slinutá dlažba**
Natlačením do forem pod vysokým tlakem zůstane v keramické hmotě minimum vzduchových bublin. Následně se vypálí při vysokých teplotách, čímž je výsledný produkt tvrdý, pevný a otěruvzdorný. Zároveň je méně nasáklavý. Nachází univerzální použití v interiéru a exteriéru, na stěny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvláště vhodná do vysoce namáhaných prostor jako dlažba či na fasády budov.



Mrazuvzdornost

Mrazuvzdornost je dána mírou nasákavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, která by v ní mohla zmrznout). U obkladů pro použití v interiérech není mrazuvzdornost požadována a nasákavost bývá obvykle více než 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice mají nasákavost do 3 %. Pro exteriér jsou pak vhodné slinuté dlaždice s nasákavostí nižší než 0,5 %.