

CA-19011

Opravný sprej na radiátory 400 ml, pro obnovení a zkrášlení povrchů radiátorů, kotlů a ohřivačů vody

POVRCHY: prášková barva a lakované nebo smaltované povrchy

Návod k použití: Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a očištěný od rzi a drobných částic. Zakryjte okolní plochy proti postříkání. Hlubší rýhy a poškození vyplňte vhodným plnivem. Povrch zbruste smirkovým papírem o hrubosti 800, za současného použití vody, a očištěte. Sejměte červenou zátku ze spreje a třepejte nádobkou intenzivně min. 3 minuty, poté vyzkoušejte nástřík na méně viditelném místě. Min. pracovní teplota je 20°C. Sprej aplikujte ze vzdálenosti 25-30 cm. Nástřík opakujte do zakrytí poškození, mezi jednotlivými aplikacemi musí být časová prodleva min. 1 minuta.

Důležité: Opravené místo nesmí po 4 dny přijít do kontaktu s vodou. K čištění opraveného povrchu používejte výhradně jemné a neagresivní koupelňové čisticí prostředky nebo mýdlo. Nepoužívejte koncentráty a abrazivní čisticí prostředky, stejně jako dezinfekční prostředky či organická rozpouštědla.

Produkt je po nanesení odolný pouze proti stříkající vodě. Nepoužívejte na vnitřní povrchy van, vaniček, umyvadel nebo WC mís. Nepoužívejte na podlahové krytiny. Není bezpečný pro potraviny, není vhodný pro kuchyňské náčiní.

Prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s platnými normami ekologické likvidace.

Tepelná odolnost do 60°C

Skladování při teplotě + 5°C až 30°C

Minimální trvanlivost 10 let