




FINEZZA 60x120



Właściwości


Rozmiary	60x120
Kształt	Prostokąt
Powierzchnia	Matowy, Polerowane
Kolory	Biały, Beżowy
Tekstura	Marmur
Charakter	Rektyfikowana, Gresowa, Mrozooodporne
Kategorie	Płytki ściennie, Płytki podłogowe, Kamień & Beton



FEZ001 60x120 cm
Grubość 9
Opakowanie zawiera 1.44 m², 2



FEZ002 60x120 cm
Grubość 9
Opakowanie zawiera 1.44 m², 2



FEZ003 60x120 cm
Grubość 9
Opakowanie zawiera 1.44 m², 2



FEZ004 60x120 cm
Grubość 9
Opakowanie zawiera 1.44 m², 2

Objaśnienia

MT Powierzchnia matowa
Płytki z matową glazurą.

PU Polerowana powierzchnia
Polerowana nieszkliwiona płytki gresowa.

RT Płytki rektyfikowane
Rektyfikacja polega na mechanicznym zeszlifowaniu krawędzi płytki na etapie produkcji w celu uzyskania minimalnych różnic wymiarowych na poziomie 0,2mm. Płytki rektyfikowane nadają się do montażu z minimalną szczeliną 2 mm.

PO Płytki gresowe
Jednolita w strukturze płytki, przebarwiona w całej grubości płytki, nie tylko na powierzchni. Płytki jest formowana z mieszaniny gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu, następnie prasowana i wypalana przy bardzo wysokich temperaturach, wynikiem czego jest wyjątkowa twardość, pewność i odporność na ścieranie. Płytki gresowe mają uniwersalne zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków na ścianie i na podłodze. Nadają się do bardzo obciążanych przestrzeni, naprz.chodników czy fasad budynków.

 **Mrozooodporność**
Odporność na mróz zależy od stopnia chłonności (tzn. że nie pochłonie wodę, która mogła by w niej zamarzać). W przypadku płytek przeznaczonych do pomieszczeń, odporność na mróz nie jest wymagana i absorpcja bywa zwykle większa niż 10%. Natomiast szkliwione płytki odporne na mróz mają chłonność do 3 %. Na zewnątrz poleca się stosowanie płytek gresowych, które mają chłonność poniżej 0,5%.

