

## MANHATTAN 60x60 / 60x120



### Vlastnosti

- Rozmery** 60x60 / 60x120
- Tvar** Štvorec, Obdĺžnik
- Povrch** Mat
- Farby** Čierna, Běžová, Šedá
- Textúra** Betón
- Charakter** Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
- Kategórie** Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



**MAH001** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4




**MAH002** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAH003** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAH004** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAH005** 60x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2



**MAH006** 60x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2



**MAH007** 60x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2



**MAH008** 60x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2

### Vysvetlivky

**MT** **Matný povrch**  
Matná glazúra dlaždice.

**RT** **Rektifikovaná dlažba**  
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždice, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosaiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždicami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

**PO****Slinutá dlažba**

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornosť**

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.