

MANHATTAN 60x60 / 60x120



Vlastnosti

Rozmery	60x60 / 60x120
Tvar	Štvorec, Obdĺžnik
Povrch	Mat
Farby	Čierna, Běžová, Šedá
Textúra	Betón
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



MAH001 60x60 cm
Hrúbka 9.5
Balenie obsahuje 1.44 m², 4




MAH002 60x60 cm
Hrúbka 9.5
Balenie obsahuje 1.44 m², 4



MAH003 60x60 cm
Hrúbka 9.5
Balenie obsahuje 1.44 m², 4



MAH004 60x60 cm
Hrúbka 9.5
Balenie obsahuje 1.44 m², 4




MAH005 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



MAH006 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



MAH007 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



MAH008 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2

Vysvetlivky

MT **Matný povrch**
Matná glazúra dlaždice.

RT **Rektifikovaná dlažba**
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždice, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosažená jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždicami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO**Slinutá dlažba**

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornosť**

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.