


## LEMURIAN 60x120 / 120x120




### Vlastnosti

<b>Rozmery</b>	60x120 / 120x120
<b>Tvar</b>	Štvorec, Obdĺžnik
<b>Povrch</b>	Leštené
<b>Farby</b>	Ostatné farby, Viacfarebné
<b>Textúra</b>	Mramor
<b>Charakter</b>	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
<b>Kategórie</b>	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



**LEM001** 60x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2



**LEM002** 120x120 cm  
Hrúbka 9  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 1

### Vysvetlivky

**PU** **Leštený povrch**  
Leštený prefarbený črep neglazovanej dlaždice.

**RT** **Rektifikovaná dlažba**  
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosiadnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedení a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

**PO** **Slinutá dlažba**  
Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornosť**  
Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.

