


DOME 60x60 / 80x80 / 60x120 / 120x120



Vlastnosti

Rozmery	60x60 / 80x80 / 60x120 / 120x120
Tvar	Štvorec, Obdĺžnik
Povrch	Mat, Reliéfný povrch
Farby	Čierna, Béžová, Hnedá, Šedá
Textúra	Kameň
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



DME004 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



DME005 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1




DME001 80x80 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.28 m², 2



DME006 80x80 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.28 m², 2



DME007 60x60 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.08 m², 3



DME002 80x80 cm
Hrúbka 20
Balenie obsahuje 1.28 m², 2



DME008 60x60 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.08 m², 3




DME009 60x60 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.08 m², 3




DME010 60x60 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.08 m², 3



DME011 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



DME012 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2




DME013 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



DME014 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



DME015 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



DME016 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



DME017 80x80 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.28 m², 2

Vysvetlivky



Matný povrch
Matná glazúra dlaždice.



Reliéfný povrch
Pohľadová strana dlaždice je upravená do plastického zobrazenia.



Rektifikovaná dlažba
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.



Slinutá dlažba
Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.



Mrazuvzdornosť
Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.