


ICELAND 60x120 / 120x120




Vlastnosti

Rozmery	60x120 / 120x120
Tvar	Štvorec, Obdĺžnik
Povrch	Mat, Leštené
Farby	Biele
Textúra	Mramor
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón



ICE001 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



ICE002 60x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 2



ICE003 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1



ICE004 120x120 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1.44 m², 1

Vysvetlivky

MT **Matný povrch**
Matná glazúra dlaždice.

PU **Leštený povrch**
Leštený prefarbený črep neglazovanej dlaždice.

RT **Rektifikovaná dlažba**
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárkou od 2 mm.

PO **Slinutá dlažba**
Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornost'**

Mrazuvzdornost' je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornost' požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.