

NAMUR 60x60 / 30x60



Vlastnosti

Rozmery	60x60 / 30x60
Tvar	Štvorec, Obdĺžnik
Povrch	Mat
Farby	Béžová, Šedá
Textúra	Betón
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Kameň & Betón



Vysvetlivky

MT

Matný povrch
Matná glazúra dlaždice.

RT

Rektifikovaná dlažba

Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO

Slinutá dlažba

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.



Mrazuvzdornosť

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.