


UMBRIA 29,2x59,2 / 59,2x59,2



Vlastnosti


Rozmery	29,2x59,2 / 59,2x59,2
Tvar	Štvorec, Obdĺžnik
Povrch	Mat
Farby	Čierna, Béžová, Hnedá, Šedá
Textúra	Betón
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
Kategórie	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón




UBR005 29,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.21 m², 6




UBR006 29,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.21 m², 6




UBR007 29,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.21 m², 6



UBR008 29,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.21 m², 6



UBR001 59,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.4 m², 4



UBR002 59,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.4 m², 3



UBR003 59,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.05 m², 3



UBR004 59,2x59,2 cm
Hrúbka 10.1
Balenie obsahuje 1.4 m², 4

Vysvetlivky

MT **Matný povrch**
Matná glazúra dlaždice.

RT **Rektifikovaná dlažba**
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosaiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedení a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO**Slinutá dlažba**

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornosť**

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.