

## MATERIUM 30x90 / 60x60 / 60x120



### Vlastnosti

<b>Rozmery</b>	30x90 / 60x60 / 60x120
<b>Tvar</b>	Štvorec, Obdĺžnik
<b>Povrch</b>	Mat
<b>Farby</b>	Béžová, Hnedá, Šedá, Viacfarebné
<b>Textúra</b>	Betón, Dekor
<b>Charakter</b>	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná
<b>Kategórie</b>	Obklady, Dlažba, Kameň & Betón




**MAT006** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAT008** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAT009** 60x60 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 4



**MAT010** 60x120 cm  
Hrúbka 9.5  
Balenie obsahuje 1.44 m<sup>2</sup>, 2



**MAT003** 30x90 cm  
Hrúbka 8  
Balenie obsahuje 1.35 m<sup>2</sup>, 5



**MAT004** 30x90 cm  
Hrúbka 8  
Balenie obsahuje 1.35 m<sup>2</sup>, 5



**MAT005** 30x90 cm  
Hrúbka 8  
Balenie obsahuje 1.35 m<sup>2</sup>, 5

### Vysvetlivky

MT

**Matný povrch**  
Matná glazúra dlaždice.

RT

#### Rektifikovaná dlažba

Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždica, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosaiahnutá jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedenie a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO

#### Slinutá dlažba

Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.



### **Mrazuvzdornosť**

Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.