

PALATINO 30x30 / 32x62,5 / 59,1x119,1



Vlastnosti

- Rozmery** 30x30 / 32x62,5 / 59,1x119,1
- Tvar** Štvorec, Obdĺžnik
- Povrch** Mat
- Farby** Běžová, Hnedá, Šedá
- Textúra** Kameň, Mozaika
- Charakter** Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná, Na siete
- Kategórie** Obklady, Dlažba, Kameň & Betón, Mozaiky



PTN010 30x30 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m²



PTN011 30x30 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m²



PTN012 30x30 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m²



PTN001 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5



PTN002 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5



PTN003 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5



PTN007 59,1x119,1 cm
Hrúbka 11
Balenie obsahuje 1.41 m², 2



PTN008 59,1x119,1 cm
Hrúbka 11
Balenie obsahuje 1.41 m², 2



PTN009 59,1x119,1 cm
Hrúbka 11
Balenie obsahuje 1.41 m², 2



PTN004 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5



PTN005 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5




PTN006 32x62,5 cm
Hrúbka 9
Balenie obsahuje 1 m², 5


Vysvetlivky

MT **Matný povrch**
Matná glazúra dlaždice.

RT **Rektifikovaná dlažba**
Tiež známa ako rozmerovo stabilné dlaždice. Je to dlaždice, ktorá bola mechanicky orezaná do určitej veľkosti potom, čo bola vypálená tak, aby jej okraje tvorili uhol 90°. Dosažená jednotná veľkosť, rozmer súdržnosti a optimálnu presnosť dodávajú dlaždiciam čistejšie prevedení a menej odchýlok medzi jednotlivými dlaždiciami. Rektifikované dlaždice sú vhodné na pokládku s minimálnou škárou od 2 mm.

PO **Slinutá dlažba**
Natlačením do foriem pod vysokým tlakom zostane v keramickej hmote minimum vzduchových bublín. Následne sa vypáli pri vysokých teplotách, čím je výsledný produkt tvrdý, pevný a oteruvzdorný. Zároveň je menej nasiakavý. Nachádza univerzálne použitie v interiéri a exteriéri, na steny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvlášť vhodná do namáhaných priestorov ako dlažba či na fasády budov.

 **Mrazuvzdornosť**
Mrazuvzdornosť je daná mierou nasiakavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, ktorá by v nej mohla zmrznúť). U obkladoch pre použitie v interiéroch nie je mrazuvzdornosť požadovaná a nasiakavosť býva zvyčajne viac ako 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice majú nasiakavosť do 3 %. Pre exteriér sú potom vhodné slinuté dlaždice s nasiakavosťou nižšou ako 0,5 %.

 **Mozaika**
Mozaika sa skladá z prvkov malých rozmerov, ktorých dĺžka hrany zvyčajne nepresahuje 100 mm. Ich spojením - nalepením na vhodný podklad (napr. sieťovinu či spojením "Joint-point" systémom), vzniká mozaika na sieti. Tým je uľahčená práca s ňou: k deleniu postačí hobby nôž alebo nožnice. Mozaika na sieti je výbornou voľbou pre obkladanie zaoblených miest. Hodí sa aj pre obklad vaní a sprchovacích kútov. Môže byť sklenená, kamenná alebo keramická.